Cri-Line HF-818

Fabricante	Cri-Tech, Inc.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Terpolímeros de 70% de flúor formulados para una resistencia química mucho mejorada. Los compuestos HF son excelentes opciones para aplicaciones de combustible, incluidos los combustibles que contienen metanol.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química Terpolímero	- -	- -
Usos	Aplicaciones automotrices Líneas de combustible Aplicaciones industriales Forros Aplicaciones de aceite/gas Sellos	- - - - - -	- - - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.90 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	90 MU	-	-
Contenido de flúor	70 %	-	-
Dureza Durometro	82	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	7.97 MPa	1155.95 psi	-
Resistencia a la tracción	14.3 MPa	2074.04 psi	-
Elongación a la tracción	190 %	-	-
Deformación permanente por compresión	30 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.