Cri-Line HFLT-618-65

Fabricante	Cri-Tech, Inc.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Tetrapolímeros de alto flúor formulados para flexibilidad a baja temperatura. Los compuestos HFLT son excelentes opciones para aplicaciones de combustible, incluidos los combustibles que contienen metanol, donde la flexibilidad a baja temperatura también es esencial. Los compuestos LT están diseñados para aplicaciones a baja temperatura.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Flexibilidad a baja temperatura	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.89 g/cm³	-	-
Dureza Durometro	65	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	3.84 MPa	556.95 psi	-
Resistencia a la tracción	15.3 MPa	2219.08 psi	-
Elongación a la tracción	220 %	-	-
Deformación permanente por compresión	6.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.