Cri-Line IF-815

Fabricante	Cri-Tech, Inc.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Copolímeros de flúor al 68% formulados para mejorar la resistencia química. Los compuestos IF son buenas opciones para aplicaciones de combustible.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química Terpolímero	- -	- -
Usos	Aplicaciones automotrices Diafragmas Junta de expansión Líneas de combustible Aplicaciones industriales Forros Sellos	- - - - - - -	- - - - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.87 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	75 MU	-	-
Contenido de flúor	68 %	-	-
Dureza Durometro	81	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	5.52 MPa	800.61 psi	-
Resistencia a la tracción	13.0 MPa	1885.49 psi	-
Elongación a la tracción	220 %	-	-
Deformación permanente por compresión	33 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.