Cri-Line LC-715

Fabricante	Cri-Tech, Inc.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Copolímeros de 66% de flúor formulados para bajo costo. Los compuestos LC se utilizan en productos cortados en torno y moldeados a medida, incluyendo sellos de vástago de valor.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero	-	-
Usos	Sellos	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.85 g/cm³	-	-
Contenido de flúor	66 %	-	-
Dureza Durometro	70	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	4.31 MPa	625.11 psi	-
Resistencia a la tracción	14.3 MPa	2074.04 psi	-
Elongación a la tracción	240 %	-	-
Deformación permanente por compresión	15 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.