Nylene® NX4004A HS BLACK

Fabricante	Custom Resins Group	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Nylene NX4004A HS BLACK es un nylon estabilizado térmicamente, de grado económico para aplicaciones de moldeo de propósito general. Además de la protección contra la degradación térmica, NX4004A HS BLACK tiene buenas características de flujo a temperaturas de procesamiento típicas para nylon 6. Las condiciones óptimas de procesamiento deben proporcionar una temperatura de fusión de 450 - 470°F en la boquilla.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	estabilizador térmico	-	-
Características	Uso general Buena fluidez Estabilizado térmicamente	- - -	- - -
Usos	Uso general	-	-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Negro	-	
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.12 g/cm³	-	ASTM D792

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	80.7 MPa	11704.57 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	20 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	3450 MPa	500381.1 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de boquilla	232 to 243 °C	449.6 - 469.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.