DAI-EL™ G-763F

Fabricante	Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DAI-EL G-763F es un fluoroelastómero que comprende un copolímero de vinilidenofluoruro y hexafluoropropileno, y contiene un agente de curado (bisfenol AF) y un acelerador de curado. G-763F es una serie de productos que contiene un agente liberador de moldes, que es adecuado para la trabajabilidad de moldeo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Desmoldeo	-	-
Características	Copolímero Buena Liberación del Molde	- -	- -
Apariencia	Blanco lechoso Transparente - Ligeramente amarillo	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.81 g/cm³	-	JIS K6268
Viscosidad Mooney	53 MU	-	JIS K6300-1
Contenido de flúor	66.0 wt%	-	-
Dureza Durometro	69	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	3.50 MPa	507.63 psi	JIS K6251
Resistencia a la tracción	15.0 MPa	2175.57 psi	JIS K6251
Elongación a la tracción	240 %	-	JIS K6251
Deformación permanente por compresión	23 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.