DENKA EVA TEX 50

Fabricante	Denka Company Limited	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DENKA EVA TEX 50 es un producto de Copolímero de Acetato de Etileno Vinílico (EVA). Está disponible en Asia Pacífico, Europa o América del Norte. Aplicación típica: Adhesivos/Cintas. Característica principal: baja viscosidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Baja Viscosidad	-	-
Usos	Adhesivos	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño de partícula	500 nm	-	Internal Method
pH	4.5 to 6.0	-	-
Contenido de sólidos	54 to 56 %	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad	1.50 to 3.00 Pa·s	-	Brookfield

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura mínima de formación de película	0 °C	32.0 °F	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	5.00 MPa	725.19 psi	ASTM D882
Elongación a la tracción	1000 %	-	ASTM D882

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	0.00 °C	32.0 °F	ASTM E1356

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.