DENKA POVAL B-20

Fabricante	Denka Company Limited	**Categoría**	PVOH
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

POVAL parcialmente hidrolizado Denka POVAL es soluble en agua. Cuanto mayor es la temperatura del agua, mayor es la solubilidad. Se disuelve muy poco en solventes orgánicos. Además de tener una viscosidad adecuada como polímero soluble en agua, tiene algunas características excelentes como resistencia de unión, tensión superficial, formación de película y resistencia mecánica de la película.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Barrera de gas Uso general Buena adhesión Soluble en Agua	- - - -	- - - -
Formas	Gránulos Polvo	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
pH	5.0 to 7.0	-	-
Viscosidad	27 to 33 mPa·s	27.0 - 33.0 cP	-
Materia volátil	%	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Grado de hidrólisis	87.0 to 89.0 mol%	-	-
Acetato de sodio	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.