DOMAMID® 28

Fabricante	DOMO Engineering Plastics SPA	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Domamid®28 es un granulado de poliamida 6 natural que presenta las características de calidad especificadas. El color del producto es blanco natural opaco. El producto no contiene pigmentos de color añadidos intencionalmente ni otros aditivos. Los chips de granulado tienen una forma cilíndrica o esférica. Domamid®28 es higroscópico y absorbe humedad en condiciones de aire interior. Las características de procesamiento del producto pueden cambiar si aumenta el contenido de humedad. Los extractables aumentan durante el procesamiento por extrusión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Libre de aditivos	-	-
Usos	Multifilamentos BCF Hilo BCF Aplicaciones textiles	- - -	- - -
Apariencia	Color natural Opaco	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Gránulos	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de fibra (hilado)	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.14 g/cm³	-	-
Densidad aparente	0.65 to 0.70 g/cm³	-	-
Extraíbles	%	-	Internal Method
Contenido de humedad	%	-	ISO 760
Viscosidad relativa	2.76 to 2.88	-	Internal Method

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Grupos amino terminales	36 to 44 meq/kg	-	Internal Method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	220 to 225 °C	428.0 - 437.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.