DOMAMID® 33

Fabricante	DOMO Engineering Plastics SPA	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Domamid®33 es un granulado de poliamida 6 natural que presenta las características de calidad especificadas. El color del producto es blanco natural opaco. El producto no contiene pigmentos de color añadidos intencionalmente ni otros aditivos. Los chips de granulado tienen una forma cilíndrica o esférica. Domamid®33 es higroscópico y absorbe humedad en condiciones de aire interior. Las características de procesamiento del producto pueden cambiar si aumenta el contenido de humedad. Los extractables aumentan durante el procesamiento por extrusión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Color natural Opaco	- -	- -
Formas	Gránulos	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.14 g/cm³	-	-
Densidad aparente	0.65 to 0.70 g/cm³	-	-
Extraíbles	%	-	Internal Method
Contenido de humedad	%	-	ISO 760
Viscosidad relativa	3.25 to 3.35	-	Internal Method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	220 to 225 °C	428.0 - 437.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.