# Topolymer® 5711-951M

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Dongguan Top Polymer Enterprise | **Categoría** | TPE |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Topolymer® 5000 son compuestos TPE retardantes de llama libres de halógenos, especiales para cables y alambres, automóviles, piezas E/E, etc.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Retardante de llama<br>Libre de halógenos | -<br>- | -<br>- |
| **Usos** | Aplicaciones automotrices<br>Aplicaciones eléctricas/ electrónicas<br>Aplicaciones de Cable y Alambre | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Cumplimiento RoHS** | Cumplimiento RoHS | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.03 g/cm³ | - | - |
| **Dureza Durometro** | 95 | - | - |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 12.7 MPa | 1841.98 psi | - |
| **Elongación a la tracción** | 350 % | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.