# Topolymer® 8200-T/C/A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Dongguan Top Polymer Enterprise | **Categoría** | TPE |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Topolymer® 8000s es un tipo de TPE saturado, con excelente resistencia a la intemperie y propiedades de procesamiento, que se puede aplicar en PP, PE y ABS, PC, SAN, PA6/6.6 sobre moldeo, ampliamente utilizado en productos eléctricos, equipos deportivos, artículos de cocina, papelería, suelas, etc.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Buena Procesabilidad<br>Buena Resistencia a la Intemperie | -<br>- | -<br>- |
| **Usos** | Aplicaciones eléctricas/ electrónicas<br>Calzado<br>Artículos de cocina<br>Sobreinyección<br>Artículos deportivos<br>Suministros estacionarios | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Certificaciones de organismos** | FDA 21 CFR 177.2600 | - | - |
| **Cumplimiento RoHS** | Cumplimiento RoHS | - | - |
| **Apariencia** | Transparente<br>Acabado brillante | -<br>- | -<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.850 to 0.880 g/cm³ | - | - |
| **Contracción de moldeo** | 2.5 to 3.5 % | - | - |
| **Dureza Durometro** | 0 to 30 | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.