Topolymer® 8209-P

Fabricante	Dongguan Top Polymer Enterprise	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Topolymer® 8000s es un tipo de TPE saturado, con excelente resistencia a la intemperie y propiedades de procesamiento, que puede aplicarse en sobremoldeo sobre PP, PE y ABS, PC, SAN, PA6/6.6, y se utiliza ampliamente en productos eléctricos, equipos deportivos, artículos para niños, papelería, suelas, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Procesabilidad Buena Resistencia a la Intemperie	- -	- -
Usos	Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Calzado Artículos de cocina Sobreinyección Artículos deportivos Suministros estacionarios	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.2600	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Color natural	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.920 to 1.05 g/cm³	-	-
Contracción de moldeo	1.5 to 2.0 %	-	-
Dureza Durometro	40 to 99	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.