Topolymer® 4002

Fabricante	Dongguan Top Polymer Enterprise	**Categoría**	TPEE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Topolymer® 4000 es un tipo de TPE de poliéster con alta elasticidad, alta resistencia a la temperatura, alta resistencia a la intemperie, que puede aplicarse en cables, botones elásticos, engranajes a prueba de sonido, laterales de ascensores, cintas de transmisión, correas, etc. Este material de serie puede desempeñarse bien en entornos adversos. El rango de dureza es de Shore D30 a Shore D75.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia a la Intemperie Alta elasticidad Alta resistencia al calor	- - -	- - -
Usos	Cinturones/Reparación de cinturones Botones Engranajes	- - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Fajado Aplicaciones de Cable y Alambre	- -	
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Acabado brillante Color natural	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.05 to 1.18 g/cm³	-	-
Contracción de moldeo	1.2 to 2.0 %	-	-
Dureza Durometro	35 to 60	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.