# DJSilicone NE-161

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD | **Categoría** | Silicone |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Según la dureza, la goma de silicona estándar para moldeo puede dividirse en seis tipos. Mediante vulcanización por moldeo después de añadir DMDBH, con excelente transparencia, propiedades físicas y mecánicas, resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia al envejecimiento, el producto puede usarse durante un largo período a una temperatura de -60°C a 200°C. Además, para satisfacer algunas demandas especiales, NE-151 y NE-161 pueden proporcionar goma con alta elasticidad y goma que contiene bajo contenido de fenol (*0.002%). Es adecuada para fabricar diversos tipos de teclados y piezas para productos electrónicos, accesorios para maquinaria o automóviles, anillos de sellado y accesorios para uso industrial o civil, así como diferentes tipos de fabricaciones resistentes a altas y bajas temperaturas y fabricaciones transparentes. Puede proporcionar no solo productos translúcidos blanco lechoso, sino también productos en piezas vulcanizados y con aditivos de color.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Aislante eléctricamente | - | - |
| | Alta claridad | - | - |
| | Alta elasticidad | - | - |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | Alta resistencia al calor | - | - |
| | Resistente a baja temperatura | - | - |
| **Usos** | Aplicaciones automotrices | - | - |
| | Aplicaciones eléctricas/electrónicas | - | - |
| | Accesorios | - | - |
| | Aplicaciones a baja temperatura | - | - |
| | Sellos | - | - |
| | Piezas transparentes | - | |
| **Apariencia** | Translúcido | - | - |
| | Blanco | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.14 to 1.24 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **Dureza Durometro** | 58 to 62 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Deformación a la tracción** | % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia a la tracción** | MPa | - | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia al desgarro** | kN/m | - | ASTM D624 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.