DJSilicone NE-180

Fabricante	DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Este producto puede dividirse en seis tipos según su dureza. Después de añadir el vulcanizante DMDBH, presenta las siguientes propiedades: excelente transparencia, propiedades físicas y mecánicas, resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia al envejecimiento y uso prolongado a temperaturas de -60°C a 200°C. Es adecuado para fabricar diversos tipos de teclados y piezas para productos electrónicos, accesorios para maquinaria o automóviles, anillos de sellado y piezas para uso industrial o civil. Están disponibles diferentes tipos de fabricaciones transparentes, blancas lechosas o vulcanizadas, coloreadas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia al Envejecimiento Térmico Alta claridad Alta resistencia al calor Resistente a baja temperatura	- - - -	- - - -
Usos	Aplicaciones automotrices Aplicaciones eléctricas/	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	electrónicas Aplicaciones industriales Sellos	- -	- -
Apariencia	Transparente Colores Disponibles Blanco	- - -	- - -
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.20 to 1.30 g/cm³	-	ASTM D1505
Dureza Durometro	78 to 82	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia a la tracción	MPa	-	ASTM D412
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.