DJSilicone NE-260

Fabricante	DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Este producto puede entrar en procesamiento básico después de añadir el vulcanizante DCBP. Y puede que no necesite una segunda vulcanización cuando las condiciones técnicas se controlan adecuadamente. El producto formado tiene las siguientes propiedades: muy buena resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia al corona y al arco, y aislamiento eléctrico. Es adecuado para diferentes tipos de alambre y cable eléctricos, mangueras de caucho con revestimiento y piezas para aisladores eléctricos, sellos resistentes al calor, tiras de formas irregulares y espumadas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a Arcos Aislante eléctricamente Alta resistencia al calor Resistente a baja temperatura	- - - -	- - - -
Usos	Espuma Sellos	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Tubería Aplicaciones de Cable y Alambre	- -	- -
Apariencia	Transparente Blanco	- -	- -
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.15 to 1.25 g/cm³	-	ASTM D1505
Dureza Durometro	60 to 64 58 to 62	- - -	ASTM D2240 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	% %	- - -	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	MPa	-	ASTM D412
Elongación a la tracción	% %	- - -	ASTM D412 - -
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.