DJSilicone NE-G121

Fabricante	DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Este producto tiene excelentes propiedades de resistencia tanto a altas como a bajas temperaturas. Adoptando una fórmula especial y un proceso técnico, posee mejor resistencia al calor y a altas temperaturas que la goma de silicona común. Entre ellos, el color blanco lechoso, translúcido o blanco está disponible para la serie común, mientras que el color amarillo claro o rojo marrón está disponible para la serie estándar. Este producto puede utilizarse de forma continua a una temperatura de 250°C y su resistencia instantánea a alta temperatura puede alcanzar los 300°C, por lo que es adecuado para fabricar diversos tipos de juntas, rodillos, tiras de sellado resistentes a altas temperaturas, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia al calor Resistente a baja temperatura	- -	- -
Usos	Juntas Rodillos Sellos	- - -	- - -
Apariencia	Amarillo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.980 to 1.06 g/cm³	-	ASTM D1505
Dureza Durometro	20 to 26	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia a la tracción	MPa	-	ASTM D412
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.