# DJSilicone NE-Z140

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD | **Categoría** | Silicone |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Este producto tiene excelentes propiedades físicas, mecánicas y eléctricas, así como propiedades resistentes al fuego y retardantes de llama. La resistencia al fuego alcanza lo estipulado por el grado FV-0 de la norma china GB/T13488-92. Es adecuado para fabricar diversos tipos de piezas eléctricas y electrónicas con propiedades retardantes de llama y de aislamiento, por ejemplo, tapa de ánodo y kinescopio para televisores.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Retardante de llama | - | - |
| **Características** | Aislante eléctricamente<br>Retardante de llama<br>Buenas propiedades eléctricas | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Usos** | Partes eléctricas | - | - |
| **Apariencia** | Gris<br>Blanco | -<br>- | -<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.39 to 1.45 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **Dureza Durometro** | 37 to 43 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Deformación a la tracción** | % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia a la tracción** | MPa | - | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia al desgarro** | kN/m | - | ASTM D624 |

## Eléctrico e Inflamabilidad

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistividad volumétrica** | 5.0E+14 ohms·cm | - | ASTM D257 |
| **Rigidez dieléctrica** | kV/mm | - | ASTM D149 |
| **Inflamabilidad** | FV-0 | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.