DJSilicone NE-Z170

Fabricante	DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Este producto tiene excelentes propiedades físicas, mecánicas y eléctricas, así como propiedades resistentes al fuego y retardantes de llama. La resistencia al fuego alcanza la estipulación del grado FV-0 de la Norma China GB/T13488-92. Es adecuado para fabricar diversos tipos de piezas eléctricas y electrónicas con propiedades retardantes de llama y de aislamiento, por ejemplo, tapa de ánodo y kinescopio para televisores.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Retardante de llama	-	-
Características	Aislante eléctricamente Retardante de llama Buenas propiedades eléctricas	- - -	- - -
Usos	Partes eléctricas	-	-
Apariencia	Gris Blanco	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.53 to 1.59 g/cm³	-	ASTM D1505
Dureza Durometro	37 to 43	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia a la tracción	MPa	-	ASTM D412
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	5.0E+14 ohms·cm	-	ASTM D257
Rigidez dieléctrica	kV/mm	-	ASTM D149
Inflamabilidad	FV-0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.