DOW™ HDPE 83754P

Fabricante	The Dow Chemical Company	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Para aplicaciones de moldeo por inyección Totalmente estabilizado térmica y UV para uso en exteriores Para cajas de bebidas, cubos y baldes Cumple con: U.S.FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2A Europa: Commission Regulation (EU) No 10/2011 Consulte las normativas para obtener detalles completos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	estabilizador térmico Estabilizador UV	- -	- -
Certificaciones de organismos	EU No 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.954 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.7 g/10 min	-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.