Viton® E-60

Fabricante	DuPont Performance Polymers	**Categoría**	Fluorelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Viton® E-60 es un producto de Fluoroelastómero. Se puede procesar por calandrado, moldeo por compresión o extrusión y está disponible en Europa o América del Norte. Las aplicaciones de Viton® E-60 incluyen aplicaciones de embalaje y sellado. Las características incluyen: Resistente a productos químicos Resistente a la corrosión Resistente al desgaste

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a ácidos Resistente a hongos Resistencia a la gasolina Buena resistencia a la abrasión Buena resistencia a la corrosión Baja permeabilidad al gas Resistente al aceite Resistente a la oxidación	- - - - - - - -	- - - - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Embalaje Sellos	- -	- -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Calandrado Moldeo por compresión Extrusión	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.82 g/cm³	-	ASTM D792
Densidad aparente	1.82 g/cm³	-	ASTM D1895
Dureza Durometro	77	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	200 %	-	ASTM D412
Deformación permanente por compresión	15 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.