DynaStat® 257

Fabricante	Polymer Dynamix	**Categoría**	PE Alloy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto de polietileno антиestático Características: Baja deformación Buena estabilidad dimensional Excelente procesabilidad Aplicaciones: automoción, industrial, aplicaciones eléctricas/electrónicas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antiestático	-	-
Características	Antiestático Buena estabilidad dimensional Buena Procesabilidad Baja Deformación	- - - -	- - - -
Usos	Aplicaciones automotrices Aplicaciones eléctricas/electrónicas Aplicaciones industriales	- - -	- - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	16.9 MPa 12.1 MPa	- 2451.14 psi 1754.96 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	20 % %	- - -	ASTM D638 - -
Módulo de flexión	262 MPa	37999.96 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	450 J/m	8.43 ft·lb/in	ASTM D256

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+7 a 1.0E+9 ohms	-	ASTM D257
Resistividad volumétrica	1.0E+7 a 1.0E+9 ohms·cm	-	ASTM D257

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.