EverGlide® SG3204P

Fabricante	Polymer Dynamix	**Categoría**	PEEK
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

PEEK lubricado Características: Excelente resistencia química, flexibilidad a baja temperatura, excelente procesabilidad. Aplicaciones: Automotriz, Aeroespacial, Industrial.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Lubricante	-	-
Características	Buena resistencia química Buena Procesabilidad Flexibilidad a baja temperatura Lubricado	- - - -	- - - -
Usos	Aplicaciones Aeroespaciales Aplicaciones automotrices Aplicaciones industriales	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.41 g/cm³	-	ASTM D792

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	77.9 MPa 65.5 MPa	- 11298.46 psi 9499.99 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	9.0 to 10 % %	- - -	ASTM D638 - -
Módulo de flexión	2410 MPa	349541.58 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	96.5 MPa	13996.17 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	190 to 240 J/m	3.56 - 4.5 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.