

ANYPOL SE-2000

Fabricante	SH Energy & Chemical	Categoría	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La resina ANYPOL EPS es un grano expandible, que contiene un agente espumante. Según las aplicaciones, se divide en grado autoextinguible y grado de uso general, y la resina ANYPOL EPS es un producto ecológico que puede satisfacer las necesidades del cliente de inmediato para grados especiales, ya que la tecnología de producción de la resina ANYPOL EPS ha sido desarrollada por nuestro propio I+D. Propiedades: Tiempo de envejecimiento corto, buen proceso de moldeo, tiempo de ciclo corto y buena fusión, baja conductividad térmica y buena resistencia.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Agente de soplado	-	-
Características	Expandable	-	-
	Buena Procesabilidad	-	-
	Buena Resistencia	-	-
	Autoextinguible	-	-
	Conductivo térmicamente	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aislamiento	-	-
Certificaciones de organismos	UL 94	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.0140 to 0.0200 g/cm ³	-	-

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño de perla	0.960 to 1.18 mm	0.0378 - 0.04646 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.