

ANYPOL SE-300LL

Fabricante	SH Energy & Chemical	Categoría	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ANYPOL EPS Resin es una perla expandible, que contiene un agente espumante. Según las aplicaciones, se divide en grado autoextinguible y de uso general, y ANYPOL EPS Resin es un producto ecológico que puede satisfacer inmediatamente los requisitos del cliente para grados especiales, ya que la tecnología de producción de ANYPOL EPS Resin ha sido desarrollada por nuestro propio I+D. Adquirió la norma americana UL (UL94HF-1), estándar de retardante de llama como autoextinguible, ecológico, orientado al futuro EPS adecuado para paneles de aislamiento y material de embalaje amortiguador que tiene un contenido de agente espumante por debajo del 5% y una buena relación y tasa de expansión. Propiedades: tiempo de envejecimiento corto, buen proceso de moldeo, corto tiempo de ciclo y buena fusión, baja conductividad térmica y buena resistencia.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Agente de soplado (< 5%)	-	-
Características	Expandable	-	-
	Buena Procesabilidad	-	-
	Buena Resistencia	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Autoextinguible	-	
	Conductivo térmicamente	-	
Usos	Aislamiento	-	-
	Embalaje	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.0250 to 0.0400 g/cm ³	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño de perla	500.0 to 680.0 µm	19.69 - 26.77 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.