EVERLON® TA-65

Fabricante	Ever Polymer Co., Ltd.	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Grado de unión especial: basado en SEBS, con buena adhesión para inyección doble. Todos pasan por moldeo por inserción certificado por UL: capaz de unirse con ABS, PC, PC/ABS, PMMA, AS, PBT, PETG, PA (NYLON). Con excelente resistencia a la intemperie, estabilidad a UV y excelente flexibilidad. Adecuado para computadoras, MP3, teléfonos móviles, cámaras, PDA, ratones, etc.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Capacidad de unión Buena adhesión Buena flexibilidad Buena Resistencia a la Intemperie	- - - -	- - - -
Usos	Aplicaciones de Cámara Teléfonos Móviles Componentes de computadora Partes eléctricas	- - - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones eléctricas/ electrónicas		
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	65	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	5.39 MPa	781.75 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	420 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	39.2 kN/m	-	ASTM D624

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-40.0 °C	-40.0 °F	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.