ExxonMobil™ LLDPE LL 6301 Series Wire & Cable

Fabricante	ExxonMobil Chemical	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La resina LL 6301 es un polietileno de baja densidad lineal Ziegler-Natta C4, que se recomienda para diversos propósitos de granulación.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	LL 6301XR Cable y Alambre: estabilizador térmico LL 6301RQ Cable y Alambre: estabilizador térmico	- -	- -
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	6.9E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
Constante dieléctrica	2.10	-	ASTM D150
Factor de disipación	2.0E-4	-	ASTM D150

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.