Fainplast PVC PH 75

Fabricante	Fainplast Compounds S.r.l	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Fainplast PVC PH 75 es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Puede procesarse por extrusión, extrusión de tuberías o extrusión de perfiles y está disponible en África y Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica: fontanería/tuberías/agua potable.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Tuberías Perfiles	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Extrusión de Tubería Extrusión de Perfil	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.22 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	70	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	MPa	-	ISO 527-2
Deformación a la tracción	%	-	ISO 527-2

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Flexibilidad en frío	-30 °C	-22.0 °F	ISO 458/2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.