Fainplast PVC RKS 325/W-UV

Fabricante	Fainplast Compounds S.r.l	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Fainplast PVC RKS 325/W-UV es un producto de cloruro de polivinilo rígido. Puede procesarse por extrusión o extrusión de perfiles y está disponible en África y Oriente Medio, Europa, América Latina o América del Norte. Característica principal: buena resistencia a los UV.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia a UV Bajo (casi sin) contenido de plomo	- -	- -
Usos	Perfiles	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Extrusión de Perfil	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.50 to 1.54 g/cm³	-	ISO 1183

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción		-	ISO 527-2
	MPa	-	-
	MPa	-	-
Deformación a la tracción	%	-	ISO 527-2
Impacto Izod sin entalla	140 to 160 J/m	2.62 - 3.0 ft·lb/in	ISO 180

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.