NEOFLON™ NC-1500

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	FEP
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NEOFLON™ NC-1500 es un copolímero de perfluoroetileno propileno (FEP). Está disponible en América del Norte. Aplicación típica de NEOFLON™ NC-1500: Aplicaciones de recubrimiento.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones de recubrimiento	-	-
Formas	Polvo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.45 to 0.65 g/cm³	-	JIS K6891
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.80 to 1.5 g/10 min	-	ASTM D2116

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño de partícula	20.0 to 90.0 µm	0.7874 - 3.54 mil	Internal Method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	265 to 275 °C	509.0 - 527.0 °F	ASTM D2116

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.