FHR EPS 40-S7640

Fabricante	Flint Hills Resources, LP	**Categoría**	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El Poliestireno Expandible Grado 40 es una resina expandible modificada de alto rendimiento. Está disponible en una variedad de tamaños de perlas. Este producto contiene un retardante de llama y el poliestireno expandido moldeado ha sido clasificado para propiedades de inflamabilidad por Underwriters Laboratories, Inc., Underwriters Laboratories de Canadá y la Asociación Canadiense de Normas para demostrar el cumplimiento con los códigos de construcción de América del Norte. Estos productos también cumplen con las especificaciones industriales, militares y federales aplicables.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia Excelente apariencia Retardancia a la llama	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	ASTM C 578, I ASTM C 578, II	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cumplimiento RoHS	Fabricante de contacto	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.0192 g/cm³	-	ASTM D792

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.