FHR EPS 54-7654

Fabricante	Flint Hills Resources, LP	**Categoría**	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El Poliestireno Expandible Grado 54 es un poliestireno expandible modificado para operaciones generales de moldeo en bloques y formas. Está disponible en una amplia variedad de tamaños de perlas y contenido de agente de expansión (COV). Este producto contiene un retardante de llama y el poliestireno expandido moldeado ha sido probado y clasificado por Underwriters Laboratories, Inc. para las propiedades ASTM E 84 y UL-94 y por Underwriters Laboratories de Canadá para las propiedades CAN/ULC - S102.2-M88. Dentro de los parámetros de los datos de prueba reportados, el poliestireno expandido fabricado a partir del poliestireno expandible modificado Grado 54 de Flint Hills Resources cumple con los códigos de construcción de los Estados Unidos y Canadá, así como con muchas especificaciones industriales, militares y federales.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Ciclo de Moldeo Rápido Retardancia a la llama	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	ASTM C 578, I ASTM C 578, II ASTM C 578, VIII	- - -	- - -
Cumplimiento RoHS	Fabricante de contacto	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.0192 g/cm³	-	ASTM D792

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.