Formolon® NVA

Fabricante	Formosa Plastics Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

F-NVA es una resina de dispersión de PVC de alto peso molecular con bajo contenido de surfactante residual. Los plastisoles que contienen F-NVA exhiben bajas viscosidades de pasta y buena estabilidad de viscosidad. Este producto se está utilizando actualmente en una variedad de aplicaciones donde las películas o recubrimientos resultantes requieren alta resistencia a la tracción y resistencia a la abrasión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Dispersable Buena resistencia a la abrasión Alto peso molecular Alta resistencia Homopolímero Bajos residuos Baja Viscosidad	- - - - - - -	- - - - - - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones de recubrimiento Película	- -	- -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Recubrimiento	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Valor K	80.0	-	-
Viscosidad inherente	1.3	-	ASTM D1243
Viscosidad relativa	2.90	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Brookfield	4.50 Pa·s 5.50 Pa·s	- - -	- - -
Viscosidad Sever	8.00 Pa·s	-	-
Temperatura de gel	91 °C	195.8 °F	-
Extraíbles en metanol	1.5 %	-	ASTM D2222
Volátiles	0.30 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.