# Galloo GP-PP-157

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Galloo Plastics | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Compuesto de polipropileno de color negro.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Contenido reciclado** | Sí | - | - |
| **Apariencia** | Negro | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 0.880 to 0.920 g/cm³ | - | Internal Method |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 13 to 17 g/10 min | - | ISO 1133 |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Dureza Shore** | | - | ISO 868 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | MPa<br>MPa | -<br>-<br>- | ISO 527-2<br>-<br>- |
| **Deformación a la tracción** | % | - | ISO 527-2 |
| **Módulo de flexión** | 950 MPa | 137786.1 psi | ISO 178 |
| **Resistencia al impacto Izod con entalla** | kJ/m² | - | ISO 180 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión térmica** | °C | - | ISO 75-2/A |
| **Temperatura de reblandecimiento Vicat** | °C | - | ISO 306/A |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.