G-Lex P54A001

Fabricante	Gas Authority of India Limited	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

G-Lex P54A001 es un material de polietileno de alta densidad. Está disponible en Asia-Pacífico para extrusión o extrusión de tuberías. Los atributos importantes de G-Lex P54A001 son: resistente al impacto, antioxidante, buena procesabilidad, buena resistencia a la intemperie, alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR). Aplicación típica de G-Lex P54A001: plomería/tuberías/agua potable.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características	Antioxidante Buena Procesabilidad Buena Resistencia a la Intemperie Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR) Alta resistencia al impacto Resistencia al impacto a baja temperatura	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Tuberías	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Extrusión de Tubería	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.954 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	11 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	834 MPa	120961.69 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	Sin ruptura	-	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	123 °C	253.4 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.