

CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer A)

Fabricante	China General Plastics Corporation	Categoría	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer A) es un material de Cloruro de Polivinilo Flexible. Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para moldeo por inyección. Atributo principal de CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer A): Plasticizado. Aplicación típica de CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer A): Bienes de consumo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Plastificante (50%)	-	-
Usos	Calzado Uso general	- -	- -
Apariencia	Opaco	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.25 g/cm ³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	85	-	ASTM D2240

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción		-	ASTM D638
	26.5 MPa	3843.51 psi	-
	10.8 MPa	1566.41 psi	-
Elongación a la tracción	190 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	63.7 kN/m	-	ASTM D638

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Volatilidad por calentamiento	0.30 %	-	ASTM D1203

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.