

CGPC PVC SO-30X (60 phr Plasticizer B)

Fabricante	China General Plastics Corporation	Categoría	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CGPC PVC SO-30X (60 phr Plasticizer B) es un material de Cloruro de Polivinilo Flexible. Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para moldeo por inyección. Atributo principal de CGPC PVC SO-30X (60 phr Plasticizer B): Plastificado. Aplicación típica de CGPC PVC SO-30X (60 phr Plasticizer B): Bienes de Consumo

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Plastificante (60%)	-	-
Usos	Calzado Uso general	- -	- -
Apariencia	Translúcido	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.23 g/cm ³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	80	-	ASTM D2240

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción		-	ASTM D638
	20.6 MPa	2987.78 psi	-
	7.85 MPa	1138.55 psi	-
Elongación a la tracción	170 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	53.9 kN/m	-	ASTM D638

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Volatilidad por calentamiento	0.30 %	-	ASTM D1203

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.