

CGPC PVC SO-30X (75 phr Plasticizer D)

Fabricante	China General Plastics Corporation	Categoría	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CGPC PVC SO-30X (75 phr Plasticizer D) es un material de Cloruro de Polivinilo Flexible. Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para extrusión. Atributo principal de CGPC PVC SO-30X (75 phr Plasticizer D): Plastificado. Aplicación típica de CGPC PVC SO-30X (75 phr Plasticizer D): Tejidos/Fibras

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Plastificante (75%)	-	-
Usos	Tejidos Uso general	- -	- -
Apariencia	Opaco	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.20 g/cm ³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	68	-	ASTM D2240

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción		-	ASTM D638
	10.8 MPa	1566.41 psi	-
	5.88 MPa	852.82 psi	-
Elongación a la tracción	350 %	-	ASTM D638

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Volatilidad por calentamiento	0.40 %	-	ASTM D1203

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.