

CGPC PVC SO-30X (90 phr Plasticizer E)

Fabricante	China General Plastics Corporation	Categoría	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CGPC PVC SO-30X (90 phr Plástico E) es un material de cloruro de polivinilo flexible. Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para moldeo por inyección. Atributo principal de CGPC PVC SO-30X (90 phr Plástico E): Plastificado. Aplicación típica de CGPC PVC SO-30X (90 phr Plástico E): Bienes de Consumo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Plastificante (90%)	-	-
Usos	Calzado Uso general	- -	- -
Apariencia	Translúcido	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.21 g/cm ³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	63	-	ASTM D2240

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción		-	ASTM D638
	7.85 MPa	1138.55 psi	-
	4.90 MPa	710.69 psi	-
Elongación a la tracción	110 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	39.2 kN/m	-	ASTM D638

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Volatilidad por calentamiento	0.40 %	-	ASTM D1203

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.