Generic PEI - Proprietary

Fabricante	Generic	**Categoría**	PEI
Carga/Filler	Propietario	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Estos datos representan valores típicos que se han calculado a partir de todos los productos clasificados como: PEI Genérico - Propietario. Esta información se proporciona solo con fines comparativos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Embalaje propietario	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo		-	ASTM D955
	%	-	ASTM D955
	%	-	ASTM D955

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	MPa MPa	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2
Resistencia a la tracción	MPa MPa	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2
Elongación a la tracción	% %	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2
Módulo de flexión	MPa MPa	- - -	- ASTM D790 ISO 178
Esfuerzo a la flexión	MPa	-	ISO 178
Impacto Izod con entalla	J/m kJ/m²	- - -	- ASTM D256 ISO 180
Impacto Izod sin entalla	J/m kJ/m²	- - -	- ASTM D256 ISO 180
Impacto con dardo instrumentado	J	-	ASTM D3763

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	°C °C	- - -	- ASTM D648 ISO 75-2/A

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de secado	5.0 hr	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.