Glastic® 1603-2A

Fabricante	Glastic Corporation	**Categoría**	TS, Unspecified
Carga/Filler	Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Glastic 1603-2A es un aislante de separación que está moldeado de un compuesto de poliéster termoestable reforzado con fibra de vidrio, reconocido por UL como resistente a la llama. Glastic 1603-2A presenta resistencia a la rotura y tolerancias de altura más cercanas que las comúnmente disponibles en aislantes de porcelana. Las propiedades de resistencia a la humedad y al calor de Glastic 1603-2A son superiores a las de los aislantes plásticos convencionales.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Material reforzado con fibra de vidrio	-	-
Características	Resistencia a la humedad Resistencia al calor, alta Retardancia a la llama	- - -	- - -
Usos	Aislante aislado	-	-
			- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Número de archivo UL	E23525 E81713	- -	
Formas	Partícula	-	-

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D638
Resistencia a la compresión	138 MPa	20015.24 psi	ASTM D695

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al arco	180 sec	-	ASTM D495
Clasificación de inflamabilidad	V-0	-	UL 94

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.