Chemraz 551

Fabricante	Greene, Tweed & Co.	**Categoría**	Perfluoroelastomer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Chemraz 551 es un producto de Perfluoroelastómero. Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Chemraz 551 incluyen piezas de ingeniería/industriales y aplicaciones de sellado. Las características incluyen: Resistente a productos químicos Resistente al calor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química Alta resistencia al calor	- -	- -
Usos	Juntas Sellos Compuestos de moldeo semiconductores	- - -	- - -
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	2.00 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	80	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	3.10 MPa 10.2 MPa	- 449.62 psi 1479.39 psi	ASTM D1414 - -
Resistencia a la tracción	23.6 MPa	3422.9 psi	ASTM D1414
Elongación a la tracción	180 %	-	ASTM D1414
Deformación permanente por compresión	20 %	-	ASTM D395

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de servicio	-12 to 316 °C	10.4 - 600.8 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.