GELAST GT807CA

Fabricante	Guang Sung Plastics (GSPL)	**Categoría**	SEBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

GELAST GT807CA es un producto de Copolímero de Estireno Etileno Butileno Estireno (SEBS). Se puede procesar por moldeo por inyección y está disponible en Asia Pacífico. Las aplicaciones de GELAST GT807CA incluyen artículos deportivos, automotriz, bienes de consumo, mangos y aplicaciones para el hogar. Característica principal: conforme a rohs.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Acabado interior automotriz Mangos Artículos para el hogar Artículos deportivos Juguetes Equipo de Deportes Acuáticos	- - - - - -	- - - - - -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.985 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	82	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3.22 MPa	467.02 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	5.78 MPa	838.32 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	340 %	-	ASTM D638

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tensión	36.6 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.