GELAST GT30IT

Fabricante	Guang Sung Plastics (GSPL)	**Categoría**	Polyester, TP
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

GELAST GT30IT es un producto termoplástico. Se puede procesar mediante moldeo por inyección y está disponible en Asia-Pacífico. Las aplicaciones de GELAST GT30IT incluyen artículos deportivos, automotriz, bienes de consumo, mangos y aplicaciones domésticas. Las características incluyen: Cumple con RoHS, Buena resistencia a UV, Buena resistencia a las inclemencias del tiempo, Alto flujo

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia a UV Buena Resistencia a la Intemperie Alto flujo	- - -	- - -
Usos	Acabado interior automotriz Mangos Artículos para el hogar Artículos deportivos Juguetes	- - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Equipo de Deportes Acuáticos	- -	
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.904 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	37	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	0.755 MPa	109.5 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	8.20 MPa	1189.31 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	1100 %	-	ASTM D638

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tensión	19.1 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.