

Capran Medallion® MT-1200

Fabricante	Honeywell	Categoría	Nylon 6
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CAPRAN MEDALLION® MT1200 es una película de nylon 6 orientada biaxialmente de 0.47 mil (12 micrones) con un recubrimiento de barrera metalizada, bien adecuada para aplicaciones de embalaje y globos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resaltar	-	-
	Alta resistencia	-	-
Usos	Película biaxialmente orientada	-	-
	Embalaje	-	-
	Aplicación de globo	-	-
Formas	Películas	-	-

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coefficiente de fricción		-	ASTM
	0.18	-	D1894
	0.50	-	ASTM D1894 ASTM D1894
Espesor de película - Ensayado	12 µm	0.4724 mil	-
módulo secante		-	ASTM D882
	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D882
	2760 MPa	400304.88 psi	ASTM D882
Resistencia a la tracción		-	ASTM D882
	276 MPa	40030.49 psi	ASTM D882
	310 MPa	44961.78 psi	ASTM D882
Elongación a la tracción		-	ASTM D882
	100 %	-	ASTM D882
	70 %	-	ASTM D882
Permeabilidad al oxígeno	0.028 cm ³ ·mm/m ² /atm/24 hr	-	ASTM D3985
Tasa de transmisión de vapor de agua	2.6 g·mm/m ² /atm/24 hr	-	ASTM F1249
Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.