Topilene® HB240P

Fabricante	Hyosung Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Características: Alta rigidez, estabilidad térmica a largo plazo. Aplicaciones: Tubería de alcantarillado/drainage.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia al Envejecimiento Térmico Estabilizado térmicamente Alta rigidez	- - -	- - -
Usos	Tuberías	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)			

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	1470 MPa	213205.86 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	78 J/m Sin ruptura	- 1.46 ft·lb/in -	ASTM D256 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.