Topilene® R530

Fabricante	Hyosung Corporation	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Características: Transparencia FDA DMF 21499 USP Clase VI SFDA Aplicaciones: Botella IV

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Alta deslizabilidad	-	-
Características	Alta claridad Homopolímero	- -	- -
Usos	Dispositivos Médicos Aplicaciones Médicas/ Sanitarias	- -	- -
Certificaciones de organismos	DMF 21499 Clasificación no especificada de la FDA USP Clase VI	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	932 MPa	135175.42 psi	ASTM D790
Impacto Izod sin entalla	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.