# Eltex® A4090P

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | INEOS Olefins & Polymers Europe | **Categoría** | HDPE, HMW |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Eltex® A4090P es un flake (polvo) de polietileno de alta densidad no estabilizado fabricado por INEOS Polyolefins utilizando su proceso de catalizador soportado. Es un copolímero con una distribución de peso molecular estrecha. Aplicaciones Transportador de concentrados de color, master-batches Beneficios y características Polietileno de alta densidad Granulometría de polvo bien definida

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Copolímero<br>Distribución de peso molecular estrecha | -<br>- | -<br>- |
| **Usos** | Concentrados de Color<br>Masterbatch | -<br>- | -<br>- |
| **Formas** | Escamas<br>Polvo | -<br>- | -<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 0.951 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 11 g/10 min | - | ISO 1133 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de fusión** | 130 °C | 266.0 °F | ISO 11357-3 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.