Expandable PS F32MB

Fabricante	INEOS Olefins & Polymers Europe	**Categoría**	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

F32MB, parte de la gama INEOS Styrenics Flame retardant EPS, es un grado de poliestireno expandible ignífugo de gran bloque y flujo libre, compuesto por perlas esféricas de poliestireno que contienen un aditivo retardante de llama interno y pentano como agente de expansión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Agente de soplado 2 Retardante de llama	- -	- -
Características	Expandable Retardante de llama Espumable Buena Acabado Superficial	- - - -	- - - -
Usos	Materiales de Construcción Aplicaciones de	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	construcción Aislamiento		
Certificaciones de organismos	DIN 4102/B1	-	-
Cumplimiento RoHS	Fabricante de contacto	-	-
Formas	Esferas	-	-
Método de procesamiento	Procesamiento de Espuma	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.0180 to 0.0300 g/cm³	-	-
Densidad aparente	0.62 g/cm³	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño de perla	600.0 to 1050.0 µm 500.0 to 1100.0 µm	- 23.62 - 41.34 mil 19.69 - 43.31 mil	- - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.